

TEKNISKT DATABLAD - BETONGKLOSS FYRKANT TRÅD ANL.

BESKRIVNING

Fyrkantig distanskloss tillverkad av sulfatresistent anläggningscement och testad enligt Svenska standarder.

Användningsområden: Används som armeringsdistans på mark där grövre och tyngre armering skall användas. T.ex. i projekt inom anläggning och infrastruktur.

Materialspecifikationer:

Exponeringsklasser: XC4, XS2, XF4

Frystest enligt SS EN 137244

Trycktest enligt SS EN 12390-3



ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Bredd (mm)	Täckskikt (mm)	Antal/pall	Enhet
1004047	Betongkloss Fyrkant 150/100x100 Tråd ANL.	100	150	330	Styck
1004041	Betongkloss Fyrkant 200/100x100 Tråd ANL.	100	200	264	Styck
1004042	Betongkloss Fyrkant 250/100x100 Tråd ANL.	100	250	198	Styck

ÖVRIGT



BVB ID
126692



SundaHus

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.