

TEKNISKT DATABLAD - VÄGGDISTANS KROK & NOPPOR ANL

BESKRIVNING

Väggdistans Krok & Noppor anläggning är en betongdistans för väggarmering, utformad för att säkerställa korrekt täckskikt i vertikala betongkonstruktioner. Den är tillverkad av högkvalitativ betong och har en ingjuten krok, vilket möjliggör en snabb och enkel upphängning på väggarmeringen.

Den noppiga designen minimerar kontaktytan mot formverket, vilket förbättrar betongflödet runt distansen och säkerställer en jämn gjutning utan luftfickor.



ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Väggdistansen används som armeringsdistans i väggformar för att säkerställa korrekt täckskikt i armerade betongkonstruktioner. Den säkerställer att armeringen hålls på rätt avstånd från formen, vilket förbättrar betongens hållbarhet och minskar risken för korrosion.

Väggdistansens exponeringsklasser gör den lämplig för infrastruktur- och anläggningsprojekt, där den bidrar till långsiktig hållbarhet och korrosionsskydd i betongkonstruktioner.

TEKNISK INFORMATION

Exponeringsklasser: XF4, XC4, XS3, XD3, XA2

Täckskikt: 25-80mm

Frost och trycktest finns att tillgå efter förfrågan.

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Täckskikt (mm)	Längd (mm)	Antal/pall	Enhet
1004130	Väggdistans 25 Krok & Noppor ANL	25	340	2400	Styck
1004131	Väggdistans 30 Krok & Noppor ANL	30	340	1800	Styck
1004132	Väggdistans 35 Krok & Noppor ANL	35	340	1600	Styck
1004133	Väggdistans 40 Krok & Noppor ANL	40	340	1300	Styck
1004134	Väggdistans 45 Krok & Noppor ANL	45	340	1200	Styck
1004135	Väggdistans 50 Krok & Noppor ANL	50	340	1100	Styck
1004136	Väggdistans 55 Krok & Noppor ANL	55	340	1000	Styck
1004137	Väggdistans 60 Krok & Noppor ANL	60	340	800	Styck
1004138	Väggdistans 65 Krok & Noppor ANL	65	340	700	Styck
1004139	Väggdistans 70 Krok & Noppor ANL	70	340	640	Styck
1004140	Väggdistans 75 Krok & Noppor ANL	75	340	560	Styck
1004141	Väggdistans 80 Krok & Noppor ANL	80	340	500	Styck

ÖVRIGT



BVB ID
126692

LAGRING

Produkten kan lagras både inomhus och utomhus året runt. Inga särskilda restriktioner gäller för lagring.