

TEKNISKT DATABLAD - TÄTBAND HYDRA FLEX XL

BESKRIVNING

Tätband HyDra Flex XL är ett butylgummibaserat tätband speciellt framtagen för vattentätning av fogar mellan prefabricerade betongelement såsom väggar, brunnar, rör, kulvertar m.m. Tätbandet har god vidhäftning till betong och ger en permanent och flexibel vattentät fog.



FÖRDELAR

- Ger en permanent och flexibel tätning
- Tål stora temperaturvariationer (-30°C - +93°C)
- Enkelt montage
- Torkar, krymper och härdar inte med tiden
- God vidhäftningsförmåga till betong

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Prefabricerade betongelement
- Tätning av vertikala och horisontella fogar mellan prefabelement
- Tätning i stora fogar vid platsgjutning

TEKNISK DATA

| Egenskap | Värde | Teststandard |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| Färg | Svart | - |
| Densitet (25°C) | 1,2 g/cm ³ | ASTM D71 |
| Duktilitet (25°C) | 6 cm | ASTM D113 |
| Penetration (25°C) | 60-65 dmm | ASTM D217 |
| Flampunkt | 190°C | ASTM D92 |
| Brandpunkt | 210°C | ASTM D92 |

MONTERING

Se separat montageanvisning för tätband på vår hemsida. www.hydratec.se

Kemikaliebeständighet:

Ingen synlig nedbrytning efter:

30 dagar i 5% lösning av kaustiksoda, saltsyra, svavelsyra eller vätesulfid
12 månader i 5% lösning av formaldehyd, myrsyra, svavelsyra, saltsyra,
natriumoxid, vätesulfid eller kaliumhydroxid

ARTIKELSORTIMENT

| Art.nr | Benämning | Längd | Höjd | Bredd | Antal/krt | Antal/pall | Enhet |
|---------|-----------------------|-------|----------|-----------|-----------|------------|-------|
| 1112305 | Tätband HyDra Flex XL | 3,0 m | ca 35 mm | ca. 65 mm | 9 | 360 | M |

MILJÖ & HÅLLBARHET



Produktinformation deklarerad till Nordisk Miljömärkning av Nya Byggnader gen. 3 och 4. Produkten är inte Svanenmärkt.

LAGRING

Förvaras torrt och frostfritt i sin kartong. Kartonger skall Ej förvaras på högkant, då riskerar tätbandet att deformeras.